

## NAVIJÁKY - návod k použití

1. Naviják nasadte do držáku a rádně upevněte. Naviják v držáku nesmí být volný. Vlasec protáhněte očky prutu a upevněte na cívku navijáku při odklopeném oblouku překlapěče. Poté překlopte oblouk pomocí otočení kličky a navíjejte vlasec za mírného přidržení vlasce prstem a mírně utahujte. Vlasec naviňte na cívku téměř po okraj, ale nepreplňujte, aby vlasec nevylétával v chomáčích.
2. Při nahazování se smekacím navijákem nejprve přidržte vlasec prstem, potom odklopte oblouk překlapěče. Přiměřeně švihněte prutem a současně uvolněte vlasec. Ten se začne z navijáku odvijet. Počkejte až nástraha dopadne do vody. Pak dopněte vlasec pootočením kličky.
3. Nastavte brzdu cívky úmerně k velikosti lovených ryb a síle vlasce. Dobře nastavená brzda pomáhá zdolávat rybu, zároveň zabráňuje přetření vlasce a chrání také prut před přetížením.
4. Po skončení rybolovu naviják zavíte zbytků krmení a nečistot, omyjte a osušte. Brzdu cívky povolte. Pro ochranu navijáku při transportu sklopte kličku a naviják ochraňte před nárazy.

## Pruty - návod k použití

1. Teleskopické pruty rozkládejte od špičky směrem k rukojeti tak, aby v sobě pevně držely. Nikdy nevysunujte prut vyhozením dopředu. Prut skládejte v opačném pořadí - směrem od rukojeti ke špičce. Teleskopické pruty skládejte tak, že uchopíte jeden díl pod spojkou, a druhý nad spojkou, potom pootočením dílů proti sobě spoj uvolníte a prut složíte. V žádném případě není možno prut držet za očka.
2. Po skončení rybolovu prut nejdříve zavíte nečistot, pečlivě jej otřete a dokonale osušte. Nikdy neskládejte prut mokrý - hrozí poškození laku.
3. Při rybolovu neprekračujte předepsanou odhovozovou zátěž. Prut nikdy nepretěžujte nadměrnou zátěží. Přetížení prutu také může lehce způsobit prudký zásek, uvíznutí háčku, nebo nevhodně nastavená brzda navijáku při použití silného vlasce.
4. Pruty pečlivě chráňte před prudkými nárazy, nepokládejte na pruty při přepravě žádné další předměty. Pruty umístěte ve vhodných obalech.

5. Nepoužívejte pruty pro jinou rybolovnou techniku, než pro kterou jsou určeny výrobcem.

6. Na prutech neprovádějte žádné zásahy, opravy a úpravy - hrozí riziko změny vlastností prutů. To může mít za následek jejich poškození i při relativně šetrném zacházení.

Grafitové pruty jsou vodivé a proto je nepoužívejte za bouřky nebo v blízkosti elektrického vedení. Tyto pruty jsou označeny varovným štítkem nebo potiskem ve tvaru blesku.

## Všeobecné a záruční podmínky na pruty a navijáky

Firma ZICO CZ s.r.o. poskytuje na pruty a navijáky záruku 24 měsíců od data prodeje, není-li stanoveno jinak. Záruka se vztahuje pouze na vady zboží, nevztahuje se na opotřebení věci jejím obvyklým používáním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Záruční doba začíná dnem prodeje. Případnou reklamaci uplatňujte v prodejně, kde jste výrobek zakoupili. Při reklamaci předložte tento záruční list řádně vyplněný ve všech bodech. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl prut či naviják v opravě.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při uplatňování reklamace předložte řádně vyplněný záruční list a účtenku. Záruka se vztahuje na závady vzniklé vadou materiálu nebo chybným zpracováním výrobku. O uznání či neuznání reklamace v záruční době rozhoduje technik firmy ZICO CZ s.r.o.. Jakékoli opravy a úpravy prutů či navijáku může provádět pouze autorizovaný servis. Navijáky v záruční době není povoleno otvírat nebo opravovat. Dojde-li k poruše tohoto ustanovení, ztrácí zákazník nárok na záruční servis. Výrobce, dovozce ani prodejce neodpovídá za závady způsobené nedodržením návodu k použití, nesprávnou nebo nešetrnou manipulací. Nedodržením uvedených záručních podmínek ztrácí zákazník nárok na záruční servis.