

Bivak Profi Carper (+vnější plášť)-popis a pokyny k používání

Vysoce kvalitní, rozměrný bivak z extrémně odolného materiálu s vodním sloupcem 10000 mm. Již na první pohled je zřejmá vysoká kvalita materiálu, kterou se tento bivak odlišuje od ostatních standardních výrobků na trhu. Podlážka stanu je vyrobena z velmi pevného pogumovaného materiálu a k bivaku se připevňuje kvalitním ZIPEM. Toto zaručuje, že na rozdíl od podlážek, které se připevňují pomocí suchého zipu, tvoří bivak s podlážkou jednotlivý celek. To znamená, že do bivaku nemůže zatékat voda a nedostanou se k Vám různé tvrdé jako jsou myši, hmyz apod. Konstrukce stanu je vyrobena z pevných trubek a je velmi stabilní. Prodloužená stříška (kšilt) chrání celý vstupní prostor. Ve vnitřním prostoru s unikátní výškou 170 cm najdete 4 kapsy 1 úchyt pro světlo a další drobné příslušenství. Zesílené zipy jsou doplněny velkými táhly. V přední části stříšky jsou umístěny držáky na pruty. Součástí balení je kvalitní taška. Předností bivaku je zadní odvětrávací okno, a přední okna s moskytiérou. Okno na vstupní části lze zakrýt slídou.

Transportní rozměry : 135 x 30 x 30 cm

Rozměry: 320 x 310 x 170 cm

Prostor: lze umístit 2-3 lehátka

Hmotnost: 14kg

K bivaku lze dokoupit **zimní přehoz** ID 63370.1 Je vyroben ze stejného materiálu jako samotný bivak a přesně kopíruje velikost a pozice oken. Díky tvarování přední části pomáhá vytvořit prostornou předsíň s možností odvětrání. Přední část je vybavena vstupem na zip, který lze zakrýt pevným panelem na suchý zip, nebo použít moskytiéru. Přehoz eliminuje případné rosení bivaku a zajišťuje lepší tepelnou izolaci. Dodává se s kompletní sadou kvalitních kolíků. Hmotnost přehozu je 7 kg, takže celková hmotnost bivaku s přehozem činí 21 kg.

Postup při postavení a balení bivaku :

- 1) Jednotlivé součásti bivaku vyjmeme z přepravního vaku.
- 2) Sestavíme jednotlivé součásti oblouků konstrukce, spojíme jednotlivé oblouky rozpěrnými teleskopickými tyčemi a konstrukci roztáhneme.
- 3) Spodní část předního oblouku propojíme stabilizačním popruhem.
- 4) Pomocí zipu nainstalujeme podlážku
- 5) Bivak pečlivě ukotvíme pomocí kolíků.
- 6) Na postavený bivak natáhneme zimní přehoz (pokud byl zakoupen), přičemž dbáme na správnou polohu v souladu s bivakem.
- 7) Přehoz ukotvíme pomocí kolíků.
- 8) Při balení postupujeme opačným způsobem.

**Před prvním výjezdem na ryby doporučujeme vyzkoušení celého postupu stavění a balení bivaku.
Po návratu z rybolovu je nutno bivak rozložit a důkladně vysušit !!!**

Záruční podmínky:

Firma ZICO CZ s.r.o. poskytuje na výrobek záruku 24 měsíců od data prodeje.

Při uplatňování reklamace je nutno doložit doklad o nákupu, na kterém je čitelně vyznačen datum prodeje.

Záruka se vztahuje na závady vzniklé vadou materiálu nebo chybným zpracováním výrobku. Výrobce, dovozce ani prodejce neodpovídá za závady způsobené nedodržením pokynů k používání, nesprávnou nebo nešetrnou manipulací. O uznání či neuznání reklamace v záruční době rozhoduje technik firmy ZICO CZ s.r.o.

Další informace o tomto i ostatních výrobcích naleznete na internetových stránkách **www.zico.cz** v příslušných sekcích.

Do obchodní sítě dodává :

ZICO CZ s.r.o.

Pražská 8

500 04 Hradec Králové

Česká republika

tel./fax : +420 495532718

zico@zico.cz

www.zico.cz