

## Návod k použití - ZICO Brolly Systém + zimní přehoz

Brolly je vyrobeno z kvalitního materiálu s vodním sloupcem 5000mm. Přední (vstupní) část lze zcela odepnout (upevňuje se pomocí masivního zipu). K odvětrání slouží celkem čtyři uzavíratelné větrací otvory (jeden vzadu, tři vpředu) s moskytiérou. Větrací otvor na dveřích lze překrýt slídovým oknem, které se upevňuje pomocí suchého zipu. Suchý zip je po celém obvodu okna, takže při správném upevnění dovnitř nezateká. Stabilitu bivaku zajišťuje deštníková konstrukce, stanové kolíky a čtyři výškově nastavitelné podpůrné tyče, které jsou ve spodní části opatřeny závitěm pro zavrtání do země. Součástí dodávky je odepínací podlážka (suchý zip) a kvalitní transportní taška s vyztuženým popruhem na rameno. Jelikož jsme testovali tento produkt více než dva roky, zařadili jsme do standardní výbavy funkční zimní přehoz (materiál 5000mm). Důvodem byla možnost zatékání zejména při přechodu materiálu z teplého (auta) do zimního období (dilatace a prnutí materiálu ve švech) nebo běžná únava materiálu jeho častým používáním. Unikátní zimní přehoz tedy zaručuje 100% nepromokavost a navíc zvyšuje celkovou stabilitu systému brolly proti větru a jeho dlouhou životnost proti konkurenčním produktům.

Rozměry : 250 x 200 x 125 (výška) cm

Transportní rozměry : 185 x 20 x 20 cm

Hmotnost setu : 12kg

### Montáž:

- 1) Vyjmeme z tašky všechny komponenty.
- 2) Odšroubujte zajišťovací šroub ve středové části deštníkové konstrukce a zatažením za provázek roztáhněte deštník až po konečné zacvaknutí zajišťovací zářezky. Následně zajistěte roztaženou konstrukci našroubováním zajišťovacího šroubu.
- 3) Do koncovek našroubujte čtyři výškově nastavitelné tyče. Připněte přední stěnu pomocí našitých suchých zipů a výšku tyčí upravte tak, aby spodní okraj přední stěny kopíroval terén.
- 4) Celý obvod pečlivě zakotvíme stanovými kolíky, které jsou součástí výrobku.
- 5) Odšroubujte plastovou čepičku z vnější strany středu konstrukce a přetáhněte zimní přehoz přes postavené Brolly. Přehoz srovnejte a plastovou čepičku zašroubujte zpět. Spodní část přehozu ukotvěte kolíky.
- 6) Dle Vašeho zvážení zvolte variantu s moskytiérou nebo slídovým oknem. Při instalaci okna dbejte na to, aby byl suchý zip spojen po celém obvodu.
- 7) Pomocí suchých zipů instalujeme podlážku

### Záruční podmínky :

#### **Firma ZICO CZ s.r.o. poskytuje na výrobek záruku 24 měsíců od data prodeje.**

Při uplatňování reklamace je nutno doložit doklad o nákupu, na kterém je čitelně vyznačen datum prodeje. Záruka se vztahuje na závady vzniklé vadou materiálu nebo chybným zpracováním výrobku. Výrobce, dovozce ani prodejce neodpovídá za závady způsobené nedodržením pokynů k používání, nesprávnou nebo nešetrnou manipulací. O uznání či neuznání reklamace v záruční době rozhoduje technik firmy ZICO CZ s.r.o.

---

Další informace o tomto i ostatních výrobcích naleznete na internetových stránkách [www.zico.cz](http://www.zico.cz) v příslušných sekcích.

Do obchodní sítě dodává :  
ZICO CZ s.r.o.  
Pražská 8  
500 04 Hradec Králové

tel./fax : +420 495532718  
zico@zico.cz  
[www.zico.cz](http://www.zico.cz)

